

NÁVOD NA MONTÁŽ RADLICE MONTAGEANLEITUNG RAHMEN

MTD J 130 (řada 400)

výrobce :



Pražská 539, 251 64 Mnichovice
Tel : 323 640 413, 323 640 613, 323 640 607
E-mail : info@vares.cz web : www.vares.cz



Rám radlice přimontujte čtyřmi šrouby (2 šrouby zleva i zprava) na konstrukci traktoru a dotáhněte.
Befestigen Sie den Schildrahmen mit vier Schrauben (je zwei links und rechts) an der Traktorkonstruktion und ziehen Sie sie fest.

2.



Závěsný rám je nyní připraven k nasazení radlice.

Der Tragrahmen ist nun bereit für die Montage des Schneeräumschildes.

4.



Kola vytočte do max. levého rejdu.

Radlici zajistěte čepem a závlačkou.

Drehen Sie die Räder bis zum maximalen linken Einschlag. Sichern Sie das Schild mit dem Bolzen und dem Splint.

3.



Přiložte smontovanou sněhovou radlici.

Legen Sie das vormontierte Schneeräumschild an.

5.



Zajištěná radlice na rámu traktoru,
nasazená zvedací a ovládací páka.

Das Schild ist am Rahmen des Traktors gesichert, die Hub- und Bedienhebel sind montiert.